



## NLR85 - L 35 ADAPTOR Série Bleu

ROZMĚRY A HMOTNOSTI		L 35 F	L 35 H	L 35 K	L 35 L
Rozvor	X	2760	3350	3845 <sup>(*)</sup>	4175 <sup>(*)</sup>
D min.	Dmin	650			
Celková délka vozidla bez nástavby	K	5295	6015	7032	7565
Přední převis	A	1100			
Délka nástavby (min/max) <sup>(1)</sup>	W	3535/3820	4265/4500	5272/5512	5805/6040
Zadní převis podvozku	Y	1435	1555	2077	2280
Výška podvozku	T	730	720	720	720
Výška kabiny	H	2150	2160	2160	2160
Šířka zadní nápravy	L	1865			
Šířka kabiny <sup>(2)</sup>	L1	1815			
Max. šířka vozidla <sup>(3)</sup>	C	2120			
Šířka podvozku	I	700			
Přední rozchod	C1	1395			
Zadní rozchod	C2	1425			
Hmotnost vozidla v provozním stavu <sup>(4)</sup>		2105	2135	2215	2255
Hmotnost připadající na přední / zadní nápravu		1500/605	1500/635	1540/675	1550/705
Celková povolená hmotnost vozidla		3500			
Přípustné zatížení přední / zadní nápravy		2100/2435			
Přípustná hmotnost přívěsu		3500			
<sup>(1)</sup> délka nástavby se vztahuje na vozidlo rovnoměrně zatížené až po největší přípustné zatížení náprav (rozměry podle COC listu bez změny podvozku) <sup>(2)</sup> bez bočních směrových světel a držáků zpětných zrcátek <sup>(3)</sup> možné šířky kabiny s volitelnými zpětnými zrcátky: 1815/1945 - 1945/2120 - 2120/2275 <sup>(4)</sup> včetně náradí, náhradního kola, plné nádrže, řidiče, bez volitelné výbavy. Hmotnost full optional: rozvor F: 2225 Kg (1560/665); H: 2275 Kg (1574/701); K: 2355 kg (1614/741); L: 2395 kg (1624/771). Převodovka NEES: +35 kg (25/10) <sup>(*)</sup> upravený rozvor					

## ADAPTOR Série Bleu - 3,5 t

Rozvor (mm) F 2760 - H 3350 - K 3845 - L 4175

<b>Verze a výbava:</b>	NEES 2 (Rozvor H, K, L)	
<b>Standardní výbava:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR - DPD (filtr pevných částic)</li> <li>• SCR s Ad-Blue®</li> <li>• Palubní počítač</li> <li>• Motorová brzda</li> <li>• Odpružené sedadlo</li> <li>• Zpátečka se zvukovou signalizací</li> <li>• Immobilizér</li> <li>• Nastavitelný volant</li> <li>• Elektrické ovládání oken</li> <li>• Mlhová světla</li> <li>• Autorádio CD - MP3</li> <li>• Ruční nastavení světlometů</li> <li>• Denní svícení</li> <li>• Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládním</li> </ul>	
<b>Doplňky:</b>	klimatizace Upravený rozvor	
<b>Motor:</b>	ISUZU 4JJ1E6N Diesel 4-válec, mezichladič stlačeného vzduchu, přímé vstřikování common rail, přívod paliva pomocí turbodmychadla s variabilní geometrií lopatek. Obsah motoru: 2999 cm <sup>3</sup> Výkon motoru: 110kW (150HP) /2800 ot/min Kрутící moment: 375 Nm/1600 - 2800 ot/min Verze EURO VI	
<b>Bezpečnost:</b>	<b>ABS, BAS, ESC (Electronic Stability Control), ASR</b> Airbag řidiče	
<b>Nádrž:</b>	68 l Rozvor F / 93 l Rozvor H-K-L	Ad-Blue® 16 l
<b>Převodovka:</b>	5ti - stupňová převodovka MYY5A - 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721 zpětná rychlost 5.068; převodový poměr: 3.909 (43/11)	
<b>Řídicí páka:</b>	MANUÁLNÍ	NEES 2 Automatický nebo sekvenční spínač
<b>Spojka:</b>	Jednokotoučová suchá	Spojka lamelová v olejové lázni a hydrodynamický měnič
<b>Rozměry nosníků</b>	Šířka: 65 mm, výška: 180 mm, tloušťka: 4 mm	
<b>Počet míst:</b>	3	
<b>Nápravy:</b>	2, zadní náprava poháněna a s dvoumontáží	
<b>Pneumatiky:</b>	Přední 205/75 R16 jednomontáž, zadní 205/75 R16 dvoumontáž	
<b>Brzdy:</b>	Kotoučové přední a zadní brzdy podle normy CEE s hydraulickým okruhem na 4 kola, pedálové ovládání s podtlakovým posilovačem s nezávislým okruhem na obou nápravách Ruční parkovací brzda na spojovacím hřídeli	
<b>Zavěšení kol:</b>	Přední náprava: nezávislé dvojité lichoběžníkové zavěšení s vinutou pružinou; hydraulické teleskopické dvoučinné tlumiče. Zadní náprava: parabolická pera s gumovými dorazy, hydraulické tlumiče	
<b>Elektrický systém:</b>	Napětí 24V, alternátor 90A - 2 akumulátory 70 Ah	