



NLR85 - L 35 DVOJITÝ AIRBAG Série Bleu

ROZMĚRY A HMOTNOSTI		L 35 DOUBLE AIRBAG
Rozvor	X	2750
D min.		650
Celková délka vozidla bez nástavby	K	5295
Přední převis	A	1110
Délka nástavby (min/max) ⁽¹⁾	W	3535/3865
Zadní převis podvozku	Y	1435
Výška podvozku	T	730
Výška kabiny	H	2150
Šířka zadní nápravy	L	1865
Šířka kabiny ⁽²⁾	L1	1815
Max. šířka vozidla ⁽³⁾	C	2120
Šířka podvozku	I	700
Přední rozchod	C1	1475
Zadní rozchod	C2	1425
Hmotnost vozidla v provozním stavu ⁽⁴⁾		2107
Hmotnost připadající na přední / zadní nápravu		1457/650
Celková povolená hmotnost vozidla		3500
Přípustné zatížení přední / zadní nápravy		2100/2435
Přípustná hmotnost přívěsu		3500
⁽¹⁾ délka nástavby se vztahuje na vozidlo rovnoměrně zatížené až po největší přípustné zatížení náprav (rozměry podle COC listu bez změny podvozku) ⁽²⁾ bez bočních směrových světel a držáků zpětných zrcátek ⁽³⁾ možné šířky kabiny s volitelnými zpětnými zrcátky: 1815/1945 - 1945/2120 - 2120/2275 ⁽⁴⁾ včetně nářadí, náhradního kola, plné nádrže, řidiče, bez volitelné výbavy. Hmotnost full optional: rozvor 2225 Kg (1560/665). Převodovka NEES: +35 kg (25/10)		

DVOJITÝ AIRBAG Série Bleu - 3,5 t**Rozvor (mm) F 2750**

Verze a výbava:	NEES 2	
Standardní výbava:	<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD (filtr pevných částic) • SCR s Ad-Blue® • Palubní počítač • Motorová brzda • Mlhová světla • Zpátečka se zvukovou signalizací • Immobilizér • Nastavitelný volant • Odpružené sedadlo • Elektrické ovládání oken • Autorádio CD - MP3 • Ruční nastavení světlometů • Denní svícení • Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním 	
Doplňky:	klimatizace	
Motor:	<p>ISUZU 4JJ1E6N Diesel 4-válec, mezichladič stlačeného vzduchu, přímé vstřikování common rail, přívod paliva pomocí turbodmychadla s variabilní geometrií lopatek. Obsah motoru: 2999 cm³ Výkon motoru: 110kW (150HP) /2800 ot/min Kroučící moment: 375 Nm/1600 - 2800 ot/min Verze EURO VI podle směrnice 595/2009*64/2012; znečišťující emise: cyklus WHSC NOx=0,0312 g/kWh; PT=0,0009 g/kWh</p>	
Bezpečnost:	ABS, BAS, ESC (Electronic Stability Control), ASR Airbag řidiče a spolujezdce	
Nádrž:	68 l	Ad-Blue® 16 l
Převodovka:	5ti - stupňová převodovka MYY5A - 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721 zpětná rychlost 5.068; převodový poměr: 3.909 (43/11)	
Řídicí páka:	MANUÁLNÍ	NEES 2 Automatický nebo sekvenční spínač
Spojka:	Jednokotoučová suchá	Spojka lamelová v olejové lázni a hydrodynamický měnič
Rozměry nosníků	Šířka: 65 mm, výška: 180 mm, tloušťka: 4 mm	
Počet míst:	3	
Nápravy:	2, zadní náprava poháněna a s dvoumontáží	
Pneumatiky:	Přední 205/75 R16 jednomontáž, zadní 205/75 R16 dvoumontáž	
Brzdy:	Kotoučové přední a zadní brzdy podle normy CEE s hydraulickým okruhem na 4 kola, pedálové ovládání s podtlakovým posilovačem s nezávislým okruhem na obou nápravách Ruční parkovací brzda na spojovacím hřídeli	
Zavěšení kol:	Přední a zadní parabolické pružiny s gumovými dorazy, hydraulické teleskopické dvoučinné tlumiče	
Elektrický systém:	Napětí 24V, alternátor 90A - 2 akumulátory 70 Ah	