



NLR85 - L 35

ROZMĚRY A HMOTNOSTI		L 35 E	L 35 F	L 35 H	L 35 K	L 35 L
Rozvor	X	2480	2750	3350	3845 ^(*)	4175 ^(*)
D min.	Dmin	650				
Celková délka vozidla bez nástavby	K	4780	5295	6015	7032	7565
Přední převis	A	1110				
Délka nástavby (min/max) ⁽¹⁾	W	3030/3362	3535/3750	4265/4500	5272/5502	5805/6030
Zadní převis podvozku	Y	1200	1435	1555	2077	2280
Výška podvozku	T	730	730	720	720	720
Výška kabiny	H	2150	2150	2160	2160	2160
Šířka zadní nápravy	L	1865				
Šířka kabiny ⁽²⁾	L1	1815				
Max. šířka vozidla ⁽³⁾	C	2120				
Šířka podvozku	I	700				
Přední rozchod	C1	1475				
Zadní rozchod	C2	1425				
Hmotnost vozidla v provozním stavu ⁽⁴⁾		1920	1940	1970	2050	2090
Hmotnost připadající na přední / zadní nápravu		1425/495	1410/530	1435/535	1475/575	1485/605
Celková povolená hmotnost vozidla		3500				
Přípustné zatížení přední / zadní nápravy		2100/2435				
Přípustná hmotnost přívěsu		3500				
<p>⁽¹⁾ délka nástavby se vztahuje na vozidlo rovnoměrně zatížené až po největší přípustné zatížení náprav (rozměry podle COC listu bez změny podvozku)</p> <p>⁽²⁾ bez bočních směrových světel a držáků zpětných zrcátek</p> <p>⁽³⁾ možné šířky kabiny s volitelnými zpětnými zrcátky: 1815/1945 - 1945/2120 - 2120/2275</p> <p>⁽⁴⁾ včetně náradí, náhradního kola, plné nádrže, řidiče, bez volitelné výbavy. Hmotnost full optional rozvor E: 2088 Kg (1531/557); F: 2100 kg (1509/591); H: 2165 kg (1538/627); K: 2245 kg (1578/667); L: 2285 kg (1588/707)</p> <p>^(*) upravený rozvor</p>						

Rozvor (mm) E 2480 - F 2750 - H 3350 - K 3845 - L 4175

Verze a výbava:	NEES 2 (rozvor E) Řízení pravostranné (rozvor E dle dostupnosti a dodací lhůty)	
Standardní výbava:	<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD (filtr pevných částic) • Elektrické ovládání oken • Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním • Zpátečka se zvukovou signalizací • Immobilizér • Nastavitelný volant • Autorádio CD - MP3 • Mlhová světla • Ruční nastavení světlometů • Denní svícení • Odpružené sedadlo 	
Doplňky:	klimatizace upravený rozvor	
Motor:	ISUZU 4JJ1E5L-A Diesel 4 - válec, mezichladič stlačeného vzduchu, přímé vstřikování common rail, přívod paliva pomocí turbodmychadla s variabilní geometrií lopatek. Obsah motoru: 2999 cm ³ Výkon motoru: 88kW (120HP) při 2800 ot/min. Kрутící moment: 300 Nm/1600 - 2800 ot/min znečišťující emise: NOx=176,3 mg/km; CO ₂ (kombinované): 234 g/km. Spotřeba (kombinovaná): 8,9 l/100 km. Verze EURO 5B +	
Bezpečnost:	ABS, BAS, ESC (Electronic Stability Control), ASR Airbag řidiče	
Nádrž:	68 l Rozvor E / 93 l Rozvor F-H-K-L	
Převodovka:	5ti - stupňová převodovka MYY5T - 5.315 - 3.053 - 1.655 - 1.000 - 0.721 zpětná rychlost 5.068; převodový poměr: 3.909 (43/11)	
Řídicí páka:	MANUÁLNÍ	NEES 2 Automatický nebo sekvenční spínač
Spojka:	Jednokotoučová suchá	Spojka lamelová v olejové lázni a hydrodynamický měnič
Rozměry nosníků	Šířka: 65 mm, výška: 180 mm, tloušťka: 4 mm	
Počet míst:	3	
Nápravy:	2, zadná náprava s dvoumontážou a poháňaná	
Pneumatiky:	Přední 205/75 R16 jednomontáž, zadní 205/75 R16 dvoumontáž	
Brzdy:	Kotoučové přední a zadní brzdy podle normy CEE s hydraulickým okruhem na 4 kola, pedálové ovládání s podtlakovým posilovačem s nezávislým okruhem na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na spojovacím hřídeli	
Zavěšení kol:	Přední a zadní parabolické pružiny s gumovými dorazy, hydraulické teleskopické dvoučinné tlumiče	
Elektrický systém:	Napětí 24V, alternátor 90A - 2 akumulátory 70 Ah	