



## NLR85 - L 35 DVOJITÝ AIRBAG

ROZMĚRY A HMOTNOSTI		L 35 E
Rozvor	X	2480
D min.		650
Celková délka vozidla bez nástavby	K	4780
Přední převis	A	1110
Délka nástavby (min/max) <sup>(1)</sup>	W	3020/3352
Zadní převis podvozku	Y	1190
Výška podvozku	T	730
Výška kabiny	H	2150
Šířka zadní nápravy	L	1865
Šířka kabiny <sup>(2)</sup>	L1	1815
Max. šířka vozidla <sup>(3)</sup>	C	2120
Šířka podvozku	I	700
Přední rozchod	C1	1475
Zadní rozchod	C2	1425
Hmotnost vozidla v provozním stavu <sup>(4)</sup>		1947
Hmotnost připadající na přední / zadní nápravu		1452/495
Celková povolená hmotnost vozidla		3500
Přípustné zatížení přední / zadní nápravy		2100/2435
Přípustná hmotnost přívěsu		3500

<sup>(1)</sup> délka nástavby se vztahuje na vozidlo rovnoměrně zatížené až po největší přípustné zatížení náprav (rozměry podle COC listu bez změny podvozku)

<sup>(2)</sup> bez bočních směrových světel a držáků zpětných zrcátek

<sup>(3)</sup> možné šířky kabiny s volitelnými zpětnými zrcátky: 1815/1945 - 1945/2120 - 2120/2275

<sup>(4)</sup> včetně nářadí, náhradního kola, plné nádrže, řidiče, bez volitelné výbavy. Hmotnost full optional: rozvor 2088 Kg (1531/557)

## DVOJITÝ AIRBAG - 3,5t

## Rozvor (mm) E 2480

<b>Verze a výbava:</b>	NEES 2 (rozvor E)	
<b>Standardní výbava:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR - DPD (filtr pevných částic)</li> <li>• Elektrické ovládání oken</li> <li>• Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním</li> <li>• Zpátečka se zvukovou signalizací</li> <li>• Immobilizér</li> <li>• Nastavitelný volant</li> <li>• Odpružené sedadlo</li> <li>• Autorádio CD - MP3</li> <li>• Ruční nastavení světlometů</li> <li>• Denní svícení</li> <li>• Mlhová světla</li> </ul>	
<b>Doplňky:</b>	klimatizace	
<b>Motor:</b>	<p>ISUZU 4JJ1E5L-A Diesel 4 - válec, mezichladič stlačeného vzduchu, přímé vstřikování common rail, přívod paliva pomocí turbodmychadla s variabilní geometrií lopatek. Obsah motoru: 2999 cm<sup>3</sup>  Výkon motoru: 88kW (120HP) při 2800 ot/min.  Kрутící moment: 300 Nm/1600 - 2800 ot/min  znečišťující emise: NOx=176,3 mg/km; CO<sub>2</sub> (kombinované): 234 g/km.  Spotřeba (kombinovaná): 8,9 l/100 km. Verze EURO 5B +</p>	
<b>Bezpečnost:</b>	<b>ABS, BAS, ESC (Electronic Stability Control), ASR</b> Airbag řidiče a spolujezdce	
<b>Nádrž:</b>	68 l	
<b>Převodovka:</b>	5ti - stupňová převodovka MYY5T - 5.315 - 3.053 - 1.655 - 1.000 - 0.721 zpětná rychlost 5.068; převodový poměr: 3.909 (43/11)	
<b>Řídicí páka:</b>	MANUÁLNÍ	NEES 2 Automatický nebo sekvenční spínač
<b>Spojka:</b>	Jednokotoučová suchá	Spojka lamelová v olejové lázni a hydrodynamický měnič
<b>Rozměry nosníků</b>	Šířka: 65 mm, výška: 180 mm, tloušťka: 4 mm	
<b>Počet míst:</b>	3	
<b>Nápravy:</b>	2, zadní náprava poháněna a s dvoumontáží	
<b>Pneumatiky:</b>	Přední 205/75 R16 jednomontáž, zadní 205/75 R16 dvoumontáž	
<b>Brzdy:</b>	Kotoučové přední a zadní brzdy podle normy CEE s hydraulickým okruhem na 4 kola, pedálové ovládání s podtlakovým posilovačem s nezávislým okruhem na obou nápravách Ruční parkovací brzda na spojovacím hřídeli	
<b>Zavěšení kol:</b>	Přední a zadní parabolické pružiny s gumovými dorazy, hydraulické teleskopické dvoučinné tlumiče	
<b>Elektrický systém:</b>	Napětí 24V, alternátor 90A - 2 akumulátory 70 Ah	