



NLR85A - Ls 35

ROZMĚRY A HMOTNOSTI		Ls 35 E
Rozvor	X	2490
D min.		650
Celková délka vozidla bez nástavby	K	4755
Přední převis	A	1100
Délka nástavby (min/max) ⁽¹⁾	W	3010/3343
Zadní převis podvozku	Y	1170
Výška podvozku	T	730
Výška kabiny	H	2145
Šířka zadní nápravy	L	1640
Šířka kabiny ⁽²⁾	L1	1815
Max. šířka vozidla ⁽³⁾	C	2120
Šířka podvozku	I	700
Přední rozchod	C1	1395
Zadní rozchod	C2	1395
Hmotnost vozidla v provozním stavu ⁽⁴⁾		1875
Hmotnost připadající na přední / zadní nápravu		1435/440
Celková povolená hmotnost vozidla		3500
Přípustné zatížení přední / zadní nápravy		1900/2000
Přípustná hmotnost přívěsu		3500
⁽¹⁾ délka nástavby se vztahuje na vozidlo rovnoměrně zatížené až po největší přípustné zatížení náprav (rozměry podle COC listu bez změny podvozku) ⁽²⁾ bez bočních směrových světel a držáků zpětných zrcátek ⁽³⁾ možné šířky kabiny s volitelnými zpětnými zrcátky: 1815/1945 - 1945/2120 - 2120/2275 ⁽⁴⁾ včetně nářadí, náhradního kola, plné nádrže, řidiče, bez volitelné výbavy. Hmotnost full optional rozvor 2023 Kg (1501/522)		

Rozvor (mm) E 2490

Verze a výbava:	NEES 2 Řízení pravostranné (dle dostupnosti a dodací lhůty)	
Standardní výbava:	<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD (filtr pevných částic) • Elektrické ovládání oken • Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním • Zpátečka se zvukovou signalizací • Immobilizér • Nastavitelný volant • Autorádio CD - MP3 • Mlhová světla • Ruční nastavení světlometů • Denní svícení • Odpružené sedadlo 	
Doplňky:	klimatizace	
Motor:	ISUZU 4JJ1E5L-A Diesel 4 - válec, mezichladič stlačeného vzduchu, přímé vstřikování common rail, přívod paliva pomocí turbodmychadla s variabilní geometrií lopatek. Obsah motoru: 2999 cm ³ Výkon motoru: 88kW (120HP) při 2800 ot/min. Kрутící moment: 300 Nm/1600 - 2800 ot/min znečišťující emise: NO _x =176,3 mg/km; CO ₂ (kombinované): 234 g/km Spotřeba (kombinovaná): 8,9 l/100 km. Verze EURO 5B +	
Bezpečnost:	ABS, BAS, ESC (Electronic Stability Control), ASR Airbag řidiče	
Nádrž:	68 l	
Převodovka:	5ti - stupňová převodovka MYY5T - 5.315 - 3.053 - 1.655 - 1.000 - 0.721 zpětná rychlost 5.068; převodový poměr: 3.909 (43/11)	
Řídicí páka:	MANUÁLNÍ	NEES 2 Automatický nebo sekvenční spínač
Spojka:	Jednokotoučová suchá	Spojka lamelová v olejové lázni a hydrodynamický měnič
Rozměry nosníků	Šířka: 65 mm, výška: 180 mm, tloušťka: 4 mm	
Počet míst:	3	
Nápravy:	2 s jednomontáží, zadní náprava poháněna	
Pneumatiky:	Zadní a přední 205/75 R16	
Brzdy:	Přední kotoučové brzdy a zadní bubnové brzdy podle normy CEE s hydraulickým okruhem na 4 kola, pedálové ovládání s podtlakovým posilovačem s nezávislým okruhem na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na spojovacím hřídeli.	
Zavěšení kol:	Přední náprava: nezávislé dvojité lichoběžníkové zavěšení s vinutou pružinou; hydraulické teleskopické dvoučinné tlumiče. Zadní náprava: parabolická pera s gumovými dorazy, hydraulické tlumiče	
Elektrický systém:	napětí 24V, alternátor 90A - 2 akumulátory 70 Ah	