



NMR85 - M 55

ROZMĚRY A HMOTNOSTI		M 50 E	M 50 H
Rozvor	X	2480	3350
D min.		650	
Celková délka vozidla bez nástavby	K	4780	6020
Přední převis	A	1110	
Délka nástavby (min/max) ⁽¹⁾	W	3020/3352	4255/4485
Zadní převis podvozku	Y	1190	1555
Výška podvozku	T	740	730
Výška kabiny	H	2150	2160
Šířka zadní nápravy	L	1865	
Šířka kabiny ⁽²⁾	L1	1815	
Max. šířka vozidla ⁽³⁾	C	2120	
Šířka podvozku	I	700	
Přední rozchod	C1	1475	
Zadní rozchod	C2	1425	
Hmotnost vozidla v provozním stavu ⁽⁴⁾		2105	2150
Hmotnost připadající na přední / zadní nápravu		1505/600	1495/655
Celková povolená hmotnost vozidla		5500	
Přípustné zatížení přední / zadní nápravy		2100/3980	
Přípustná hmotnost přívěsu		3500	
⁽¹⁾ délka nástavby se vztahuje na vozidlo rovnoměrně zatížené až po největší přípustné zatížení náprav (rozměry podle COC listu bez změny podvozku) ⁽²⁾ bez bočních směrových světel a držáků zpětných zrcátek ⁽³⁾ možné šířky kabiny s volitelnými zpětnými zrcátky: 1815/1945 - 1945/2120 - 2120/2275 ⁽⁴⁾ včetně náradí, náhradního kola, plné nádrže, řidiče, bez volitelné výbavy. Hmotnost full optional: rozvor E: 2166 Kg (1562/604); H: 2217 kg (1554/663)			

Rozvor (mm) E 2480 - H 3350

Verze a výbava:	NEES 2 (rozvor E) Řízení pravostranné (rozvor E, dle dostupnosti a dodací lhůty)	
Standardní výbava:	<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD (filtr pevných částic) • Elektrické ovládání oken • Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním • Zpátečka se zvukovou signalizací • Immobilizér • Nastavitelný volant • Autorádio CD - MP3 • Odpružené sedadlo • Mlhová světla • Ruční nastavení světlometů • Denní svícení • Omezovač rychlosti 90 km/h • Elektricky ovládaná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 	
Doplňky:	klimatizace	
Motor:	ISUZU 4JJ1E5L-A Diesel 4 - válec, mezichladič stlačeného vzduchu, přímé vstřikování common rail, přívod paliva pomocí turbodmychadla s variabilní geometrií lopatek. Obsah motoru: 2999 cm ³ Výkon motoru: 88kW (120HP) / 2800 ot/min. Kрутící moment: 300 Nm/1600 - 2800 ot/min znečišťující emise: NOx=176,3 mg/km; CO ₂ (kombinované): 234 g/km Spotřeba (kombinovaná): 8,9 l/100 km. Verze EURO 5B +	
Bezpečnost:	ABS, ESC, ASR A LDWS (Kontrola vybočení z jízdního pruhu) Airbag řidiče	
Nádrž:	68 l Rozvor E / 93 l Rozvor H	
Převodovka:	5ti - stupňová převodovka MYYST - 5.315 - 3.053 - 1.655 - 1.000 - 0.721 zpětná rychlost 5.068; převodový poměr: 4.100 (41/10)	
Řídicí páka:	MANUÁLNÍ	NEES 2 Automatický nebo sekvenční spínač
Spojka:	Jednokotoučová suchá	Spojka lamelová v olejové lázni a hydrodynamický měnič
Rozměry nosníků	Šířka: 65 mm, výška: 180 mm, tloušťka: 4 mm	
Počet míst:	3	
Nápravy:	2, zadní náprava poháněna a s dvoumontáží	
Pneumatiky:	Přední 205/75 R16 jednomontáž, zadní 205/75 R16 dvoumontáž	
Brzdy:	Kotoučové přední a zadní brzdy podle normy CEE s hydraulickým okruhem na 4 kola, pedálové ovládání s podtlakovým posilovačem s nezávislým okruhem na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na spojovacím hřídeli	
Zavěšení kol:	Přední a zadní parabolické pružiny s gumovými dorazy, hydraulické teleskopické dvoučinné tlumiče. Přední stabilizátor	
Elektrický systém:	Napětí 24V, alternátor 90A - 2 akumulátory 70 Ah	